

可再纸浆化双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.184

* 颜色: 绿

特点 / 应用

可再纸浆化双面胶带。

绿色基材能区分接纸位置。

*适用于纸品回收再造纸浆。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.095 |
| 粘合力 | N/10mm | 8.80 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 190 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

图书装订用双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.193

* 离型纸上印刷产品型号

特点 / 应用

良好的耐候性能和耐热性能。

强劲的粘合力适合固定塑料地板。

固定汽车内饰材料。

适合粘贴POP广告制品。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.130 |
| 粘合力 | N/10mm | 7.25 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 170 |

无残胶双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.190

特点 / 应用

良好的耐候性能。

适合长期应用。

对粘贴木质、纸品、化工产品，良好的粘合力

适合临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.110 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.25 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 150 |

广告制品用双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.194

特点 / 应用

良好的耐候性能。

适合长期应用。

对粗糙表面粘合力强。

适合PVC板和泡沫粘贴。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.110 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.70 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 90 |

临时固定双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.195

特点 / 应用

良好的耐候性能。

适合粘贴样品册。

黄色离型纸。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.100 |
| 粘合力 | N/10mm | 4.60 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 95 |

黑色遮光双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.198

* 胶层颜色: 黑

特点 / 应用

良好的耐候性能。

临时固定泡沫和橡胶产品。

适合粘贴玻璃钢

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.145 |
| 粘合力 | N/10mm | 6.50 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 80 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

自动接纸双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.200

通用款双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.201

特点 / 应用

低温下出粘性好。
良好的耐候性能。
纸板生产线自动接纸。
普通塑料制品粘贴。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.130 |
| 粘合力 | N/10mm | 6.50 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 105 |

粘贴木质品双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.203

特点 / 应用

良好的耐候性能。
适合粘贴样品册。
通常应用于临时粘贴固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.105 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 120 |

粘贴铭牌双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.204

特点 / 应用

良好的耐候性能。
普通粘贴应用。
低挥发性胶粘剂。
对粘贴木质、纸品、化工产品，良好的粘合力

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.100 |
| 粘合力 | N/10mm | 4.00 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 75 |

粘贴布料双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.207

特点 / 应用

耐候性、耐热性好。
适合模切。
适合固定铭牌和塑料地板。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.115 |
| 粘合力 | N/10mm | 7.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 230 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

纸板接纸双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.213

特点 / 应用

对粗糙表面粘合力好。
出粘性好。
适合搭接软布和软纸。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.220 |
| 粘合力 | N/10mm | 8.10 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 80 |

特点 / 应用

优秀的出粘性和耐低温性能。
纸板生产线自动接纸。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------------------|-------|
| 厚度 | mm | 0.115 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.50 |
| 抗拉强度 | N/(25mm) ² | 100 |

通用款双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.224

粘贴塑料橡胶双面胶带 (基材:棉纸 / 胶层:亚克力)

NO.2000

特点 / 应用

良好的耐候性能。
普通临时固定应用。

性能

| | 单位 | 数值 |
|----|----|-------|
| 厚度 | mm | 0.084 |

特点 / 应用

对石化材料粘合力强 (PE,PP).
持久性好。

性能

| | 单位 | 数值 |
|----|----|-------|
| 厚度 | mm | 0.125 |

| | | |
|------|-----------|------|
| 粘合力 | N/10mm | 4.10 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 150 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

PET膜双面胶带

(基材:聚酯薄膜 / 胶层:亚克力)

NO.192

特点 / 应用

撕除时候不易断裂。
固定地板脚垫。
粘贴海报广告纸。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.100 |
| 粘合力 | N/10mm | 4.20 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 190 |

强力粘贴型。
适合POP广告制品粘贴。

| | | |
|------|-----------|------|
| 粘合力 | N/10mm | 7.10 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 130 |

超薄双面胶带

(基材:聚酯薄膜 / 胶层:亚克力)

NO.192T

* 胶层颜色: 红

特点 / 应用

基材采用厚度0.005mm 聚酯膜。
特殊红色胶层能有效区分接头位置。
薄膜材料成卷时, 固定薄膜开始与管芯。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.035 |
| 粘合力 | N/10mm | 1.90 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 110 |

条纹双面胶带

(基材:聚酯薄膜 / 胶层:亚克力)

NO.192ST

特点 / 应用

条纹胶层。
粘贴后密封无漏气。
撕除时不易断裂。
固定柔性印刷模板。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.125 |
| 粘合力 | N/10mm | 4.50 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 70 |

两面不同双面胶带

(基材:聚酯薄膜 / 胶层:亚克力)

NO.216

* 双面不同胶层

特点 / 应用

双面不同性能胶层:
第一面强力胶层。
第二面弱性无残胶胶层。
适合粘贴陈列展示品。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|---------------------|
| 厚度 | mm | 0.100 |
| 粘合力 | N/10mm | 1st :5.5 / 2nd :2.6 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 100 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

可替代油胶双面胶带

(基材:和纸 / 胶层:橡胶)

NO.185

特点 / 应用

初粘性好。
对橡胶产品粘合力强。
适用于皮革临时粘贴。
适用于普通临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.110 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 85 |

高尔夫球具用双面胶带

(基材:和纸 / 胶层:橡胶)

NO.185G

特点 / 应用

耐热性能好。
剪切强度高。
固定高尔夫球具。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.105 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 75 |

固定印刷模板双面胶带 (基材:和纸 / 胶层:橡胶)

NO.185P

特点 / 应用

初粘性好。
对橡胶产品粘合力强。
适合固定印刷橡胶模板。
适用于普通临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.110 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 85 |

规定印刷模板双面胶带 (基材:和纸 / 胶层:亚克力)

NO.195H

特点 / 应用

耐热性能好。
撕除无残胶。
适用于印刷模板固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.125 |
| 粘合力 | N/10mm | 4.20 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 90 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

网格布基双面胶带 (基材:纤维网格布 / 胶层:橡胶)

NO.183

特点 / 应用

高强度基材。
粘贴粗糙表面性能突出。
喷涂时固定橡胶盘。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.260 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.50 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 13 |

网格布基双面胶带 (基材:纤维网格布 / 胶层:橡胶)

NO.183B

特点 / 应用

高强度基材。
粘贴粗糙表面性能突出。
固定地毯。
砖墙和胶合板墙面粘贴海报。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.520 |
| 粘合力 | N/10mm | 6.30 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 10 |

网格布基双面胶带 (基材:纤维网格布 / 胶层:橡胶)

NO.183C

特点 / 应用

高强度基材。
粘贴粗糙表面性能突出。
固定地毯。
砖墙和胶合板墙面粘贴海报。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.370 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.20 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 10 |

铝箔基材双面胶带 (基材:铝箔 / 胶层:亚克力)

NO.212T

* 胶层颜色: 红

特点 / 应用

可被金属探测器感应。
良好的初粘性和耐低温性能。
适用于自动接纸生产线。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.140 |
| 粘合力 | N/10mm | 5.00 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 110 |

东营市艾德胶粘制品有限公司

橡胶泡棉双面胶带 (基材:PE 泡棉 / 胶层:橡胶)

NO.601

亚克力泡棉双面胶带 (基材:PE 泡棉 / 胶层:亚克力)

NO.602

特点 / 应用

基材泡棉缓冲性能好。

初粘性好。

家电、配件等产品粘贴固定。

各种普通临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 1.000 |
| 粘合力 | N/10mm | 6.85 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 95 |

特点 / 应用

基材泡棉缓冲性能好。

初粘性好。

家电、配件等产品粘贴固定。

各种普通临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 1.000 |
| 粘合力 | N/10mm | 6.85 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 90 |

转移无基材双面胶带 (无基材 / 胶层:亚克力)

NO.199P

特点 / 应用

无基材超薄。

替代或涂装、转移粘贴。

适用泡棉粘贴。

临时固定。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.075 |
| 粘合力 | N/10mm | 7.00 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | 130 |

PE布基双面胶带 (基材:PE 编织布 / 胶层:亚克力)

NO.183A

* PE 编织布颜色: 黑色或透明

特点 / 应用

可手撕, 耐候性好。

低温初粘性好。

适合长时间应用。

对粗糙表面粘合力好。

性能

| | 单位 | 数值 |
|------|-----------|-------|
| 厚度 | mm | 0.205 |
| 粘合力 | N/10mm | 7.80 |
| 抗拉强度 | N/(25mm)2 | --- |

东营市艾德胶粘制品有限公司