

经济型牛皮纸胶带

NO.113 BKL



特点 / 应用


包装胶带，天然橡胶为基础的粘合剂。
粘合力出色，经济型高品质胶带。
用于普通包装。



日本菊水胶带 中国总代理
—— 东营市艾德胶粘制品有限公司 ——

标准尺寸, 每箱数量

宽度	25	38	50	60	75	100	38	50
长度	50						500	
每箱数量	100	60	50	40	30	20	6	5



结构



离型涂层
聚乙烯
牛皮纸
橡胶胶层



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.50
抗拉强度	N/10mm	49.0
断裂伸长率	%	9

多色牛皮纸胶带

NO.111 BK




特点 / 应用

高档次包装胶带，天然橡胶为基础的粘合剂。
强粘型高品质胶带，可订制多种颜色
(粉, 红, 桔, 绿, 黄, 淡绿,
天蓝, 蓝, 紫, 棕, 黑, 白)

标准尺寸, 每箱数量

宽度	25	38	50	60	75	38	50	
长度	50						500	
每箱数量	100	60	50	40	30	6	5	



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.50
抗拉强度	N/10mm	59.0
断裂伸长率	%	9

结构



离型涂层
聚乙烯
牛皮纸
橡胶胶层

无涂层牛皮纸胶带

NO.100



特点 / 应用

环保型胶带，牛皮纸面无PE涂层。
 No.100 由于无PE涂层，燃烧时有效减少CO2气体排放，为预防地球变暖做出贡献。
 胶带表面能用记号笔书写；
 能多层重叠粘贴，上层胶层能牢固粘合下层胶带背面，纸箱摞放时，封箱胶带表面能有效防止货物滑落。



日本菊水胶带 中国总代理

—— 东营市艾德胶粘制品有限公司 ——


结构



特殊离型涂层
牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	25	38	50	60	75	38	50
长度							500
每箱数量	100	60	50	40	30	6	5



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.125
粘合力	N/10mm	4.00
抗拉强度	N/10mm	46.0

白色牛皮纸胶带

NO.100 W



特点 / 应用

环保型胶带，牛皮纸面无PE涂层。
 胶带表面能用记号笔书写；
 能多层重叠粘贴，上层胶层能牢固粘合下层胶带背面，纸箱摞放是，封箱胶带表面能有效防止货物滑落。
 洁净的白色凸显货物包装高档次。



日本菊水胶带 中国总代理

—— 东营市艾德胶粘制品有限公司 ——




结构



特殊离型涂层
牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	50	50
长度	50	500
每箱数量	50	5



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.125
粘合力	N/10mm	4.00
抗拉强度	N/10mm	57.0

无涂层多色牛皮纸胶带

NO.117 NW



特点 / 应用

环保型胶带，牛皮纸面无PE涂层。
洁净的白色凸显货物包装高档次。
可定制多种颜色
(粉, 红, 桔, 绿, 黄, 淡绿,
天蓝, 蓝, 紫, 棕, 黑, 白)


结构



离型涂层
聚乙烯
白色牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	38	50	38	50
长度	50		500	
每箱数量	60	50	6	5



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.50
抗拉强度	N/10mm	54.0
断裂伸长率	%	9

无淋膜环保牛皮纸胶带

NO.108H



特点 / 应用

多功能牛皮纸胶带。
能多层重叠粘贴，上层胶层能牢固粘合下层胶带背面；
胶带表面能用记号笔书写；
纸箱摆放时，封箱胶带表面能有效防止货物滑落。
可印刷。



日本菊水胶带 中国总代理
—— 东营市艾德胶粘制品有限公司 ——


结构



特殊离型涂层
聚乙烯
牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	38	50	38	50
长度	50		500	
每箱数量	60	50	6	5



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.50
抗拉强度	N/10mm	53.0


白色无淋膜牛皮纸胶带

NO.108HW



特点 / 应用

多功能牛皮纸胶带。
能多层重叠粘贴，上层胶层能牢固粘合下层胶带背面；
胶带表面能用记号笔书写；
纸箱摞放是，封箱胶带表面能有效防止货物滑落。
可印刷。
洁净的白色凸显货物包装高档次。



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.50
抗拉强度	N/10mm	54.0

结构



特殊离型涂层
聚乙烯
白色牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	50
长度	50
每箱数量	50


可浆化牛皮纸胶带

NO.730RK



特点 / 应用

可回收牛皮纸胶带。
730RK 使用水溶性亚克力胶层和碱性水分解型基材，
回收使用时无需将胶带从纸箱上撕除。



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.125
粘合力	N/10mm	4.25
抗拉强度	N/10mm	53.0

结构



特殊离型涂层
牛皮纸
可溶性橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	50
长度	50
每箱数量	50



日本菊水胶带 中国总代理

— 东营市艾德胶粘制品有限公司 —

耐低温牛皮纸胶带

NO.112NK



特点 / 应用

NK 牛皮纸胶带是一款耐热和耐低温的胶带，为低温环境和冷藏产品包装而设计。



日本菊水胶带 中国总代理

—— 东营市艾德胶粘制品有限公司 ——



结构



特殊离型涂层
聚乙烯
白色牛皮纸
橡胶胶层

标准尺寸, 每箱数量

宽度	50
长度	50
每箱数量	50



性能

	单位	数值
厚度	mm	0.130
粘合力	N/10mm	3.80
抗拉强度	N/10mm	50.0